Linoléum – Entretien

LINOLÉUM – ENTRETIEN GÉNÉRAL
Le linoléum véritable est un matériau unique dont les caractéristiques d'entretien sont semblables à celles du bois. Robuste et durable, il est sensible à l'humidité et à l'alcalinité. Pour lui conserver la meilleure apparence possible et le protéger contre la saleté et l'humidité excessive, le linoléum doit être nettoyé et poli avec des produits conçus pour être utilisés sur le linoléum véritable. Armstrong offre trois produits conçus spécialement pour le linoléum résidentiel : le nettoyant *Armstrong™ Genuine Linoleum Floor Cleaner*, l'encaustique *Armstrong™ Genuine Linoleum Floor Polish* et le décapant *Armstrong™ Genuine Linoleum Floor Stripper*.

DIRECTIVES DE NETTOYAGE DU COUVRE-PLANCHER
Nettoyant *Genuine Linoleum Floor Cleaner*
Conçu spécialement pour les couvre-planchers de linoléum véritable Armstrong

Nettoyage périodique
- Passez le balai ou l'aspirateur partout
- Mélangez 1/4 tasse de nettoyant par gallon d'eau FRAÎCHE
- Lavez à l'aide d'une vadrouille légèrement humide
- Changez souvent la solution de nettoyage
- Laissez sécher le plancher

Gros nettoyage
- Passez le balai ou l'aspirateur partout
- Mélangez 1/4 tasse de nettoyant par gallon d'eau FRAÎCHE
- Astiquez le plancher à l'aide d'une vadrouille mouillée, puis nettoyez la surface astiquée à la vadrouille humide
- Laissez sécher le plancher

Nettoyage avant l'encaustiquage
- Suivez les directives ci-dessus
- Rincez tout le plancher à l'eau propre
- Appliquez l'encaustique conformément au mode d'emploi

AVERTISSEMENT!
IRRITE LES YEUX ET LA PEAU
contient de l'éther glycolique

DIRECTIVES DE DÉCAPAGE DU COUVRE-PLANCHER
Décapant *Genuine Linoleum Floor Stripper*
Conçu spécialement pour les couvre-planchers de linoléum véritable Armstrong

Préparation du plancher
- Passez le balai ou l'aspirateur partout
- Mélangez 1 tasse de décapant par gallon d'eau FRAÎCHE
- N'utilisez PAS en concentration intégrale

Décapage du couvre-plancher

- Appliquez une généreuse quantité de solution de décapant sur une surface de 3 ou 4 pi^2, laissez tremper pendant 3 minutes
- Astiquez vigoureusement avec une brosse à laver ou un tampon de nylon
- Épongez la solution
- Appliquez de l'eau de rinçage propre avec une vadrouille propre
- Épongez l'eau de rinçage
- Répétez le processus jusqu'à ce que tout le plancher soit décapé et rincé
- Changez souvent la solution de décapant et l'eau de rinçage
- Laissez sécher complètement le plancher
- Le plancher devrait avoir une apparence uniformément terne

Réencaustiquage du plancher

- Appliquez 2 ou 3 couches d'encaustique à l'aide d'une vadrouille humide propre
- Appliquez l'encaustique sur des surfaces de 3 ou 4 pi^2 (ne versez pas sur le plancher)
- Laissez sécher au moins 30 minutes entre les couches
- Laissez la dernière couche sécher au moins 60 minutes
- N'utilisez pas de décapant sur un couvre-plancher neuf

AVERTISSEMENT!
IRRITE LES YEUX ET LA PEAU
NOCIF SI AVALÉ
contient de l'éther glycolique

DIRECTIVES D'ENCAUSTIQUAGE DU COUVRE-PLANCHER

Encaustique *Genuine Linoleum Floor Polish*
Conçu spécialement pour les couvre-plancher de linoléum véritable Armstrong

Préparation du plancher

- Passez le balai ou l'aspirateur partout
- Suivez le mode d'emploi pour nettoyer ou décaper le plancher
- Rincez à fond à l'eau propre
- Laissez le plancher sécher
- Ne décapez pas un couvre-plancher neuf

Encaustiquage d'un couvre-plancher neuf ou décapé

- Attendez 2 ou 3 jours après l'installation avant d'encaustiquer
- Appliquez 2 ou 3 couches d'encaustique à l'aide d'une vadrouille humide propre (ne versez pas sur le plancher)
- Appliquez l'encaustique sur des surfaces de 3 ou 4 pi^2
- Laissez sécher au moins 30 minutes entre les couches
- Laissez la dernière couche sécher au moins 60 minutes

Réencaustiquage d'un couvre-plancher

- Appliquez 1 ou 2 couches selon ce que dicte l'apparence
- Appliquez l'encaustique sur des surfaces de 3 ou 4 pi^2 (ne versez pas sur le plancher)
- Laissez sécher au moins 30 minutes entre les couches
- Laissez la dernière couche sécher au moins 60 minutes

AVERTISSEMENT!
IRRITE LES YEUX ET LA PEAU
NOCIF SI AVALÉ
Contient de l'éther de dipropylèneglycol
et de méthyle